- Комплектует 6 импортных насосов дистанционного отбора проб с высоким напором, коррозионной стойкостью и низким уровнем шума, осуществляет дистанционное автоматическое добавление жидкости
- Конфигурация топлива быстрая и точная, всего 3 ~ 4 минуты для конфигурации 1 л количества масла
- Встроенные 4 обычных проектов отбора проб для прямого использования пользователем, также можно сам определит отбор проб
- Потребитель может регулировать наименование, плотность, значение O.N./CN и другие параметры сырьевых нефтепродуктов в соответствии с фактическим состоянием, оборудование автоматически регистрирует, рассчитывает и регулирует необходимый объем сырьевых нефтепродуктов
- Может хранить не менее 5000 записей и предоставлять функции управления, такие как запрос данных
- Сетевой интерфейс RJ-45 поддерживает подключение к системе LIMS
- Сохранить полное закрытие в процессе приготовления, максимально уменьшит время контакта оператора с токсичным образцом, обеспечить безопасность труда и здоровье оператора

Технические параметры	
Применимые методы	Точность пробоотбора соответствует:GB/T 386,ASTM D613,IP 41,ISO 5165 GB/T 5487,ASTM D2699,ISO 5164,IP 237 GB/T 503,ASTM D2700,ISO 5163,IP 236
Точность пробоотбора	± 0,01 O.H./CN или ≤ 0,1 г
Емкость пробоотбора	100 ~ 1000 мл
Скорость пробоотбора	Скорость однократного отбора проб составляет около 3-4 минут (приготовление пробы масла 1л)
Встроенный резервуар для хранения масла	До 6шт, может автоматически откачивать масло из удаленного бака для восполнения
Емкость встроенного резервуара для хранения масла	10 л/шт
Максимальная величина взвешивание весов	2200г
Минимальная величина взвешивания весов	0,5 г
Способ пробоотбора	Автоматическая пробоотбор по массовому соотношению